HeartSine 350P AED kopen bij AEDmaster

SEMI-AUTOMATISCHE DEFIBRILLATOR (Heartsine Samaritan PAD)

8 JAAR GARANTIE



De 350P is één van 's werelds meest verkochte AED. De HeartSine AED geeft gesproken en visuele instructies.

Doordat de instructies aan worden gepast aan het tempo van de hulpverlener is de AED uiterst makkelijk in gebruik. De AED is robuust en water- en stofbestendig.

Voordelen HeartSine Samaritan PAD 350P

Uniek PadPak systeem
De elektroden en batterijen zijn verwerkt in één cassette. De PadPak heeft een levensduur van 4 jaar en is ook als kinder-PadPak beschikbaar.

Wekelijkse automatische zelftest
U ziet direct of de AED klaar is voor gebruik. Bij storing geeft de AED een duidelijk signaal.

Metronoom
Geeft een doeltreffend tempo aan en begeleidt gebruikers hoorbaar tijdens het geven van borstcompressies.

Gesproken en visuele instructies
Door de gesproken en visuele instructies is de AED goed te gebruiken in rumoerige omgevingen.

Oplopend energieniveau
Achtereenvolgens 150J, 150J en 200J (volwassenen).

Licht en compact
Met een gewicht van slechts 1,1 kg en door de meegeleverde tas is de AED makkelijk te vervoeren.

Meest water- en stofbestendige AED
IP56 garandeert de hoogste bestendigheid tegen water en stof.

Goede prijs- kwaliteitverhouding
FDA goedgekeurde AED van uitstekende kwaliteit en lage onderhoudskosten.

8yr **Europees product met acht jaar garantie**
De AED wordt geleverd met acht jaar fabrieksgarantie.



Onze AED's kunnen geleverd worden in een voordelig AED-pakket

Liever een AED pakket? Meer AED merken www.aedmaster.nl

Specificaties

- Exclusief importeur HeartSine
- Laagste prijsgarantie
- 100% service

Afmeting en gewicht

Afmeting:	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Gewicht:	1,1 kg inclusief PadPak™ (batterij + elektroden)

Defibrillator

Schokgolf:	SCOPE® (self-compensating output pulse envelope) Geoptimaliseerde bifasische golfvorm, compenseert voor patiënt afhankelijke impedantie
Energieniveaus:	Fabrieksinstellingen volgens de AHA/ERC 2005 normen: Volwassenen: Oplopend; 1e schok 150J, 2e schok 150J, vanaf 3e schok 200J Kinderen: 50J continu (bij gebruik kinder PadPak)
Patiënt analysemethode:	Analyseert het ECG, signaalkwaliteit, elektrodecontact en impedantie om te bepalen of defibrillatie noodzakelijk is
Gevoeligheid:	IEC/EN 60601-2-4
Asystolie drempel:	70 microvolt RMS
Schoksnelheid:	8 tot 12 sec, inclusief analyse en opladen condensators
Pacemaker detectie:	Ja

Reanimatieondersteuning

Samaritan PAD 350P:	Semi-automatische AED met visuele en gesproken instructies, metronoom.
Samaritan PAD 360P:	Vol-automatische AED met visuele en gesproken instructies, metronoom.
Samaritan PAD 500P:	Semi-automatische AED met visuele en gesproken instructies, metronoom en reanimatiefeedback op basis van ICG-data patiënt.

Gebruiksomgeving

Gebruiks-/Bewaar-temperatuur:	Tussen 0°C en 50°C
Relatieve vochtigheid:	5% tot 95%
Waterbestendigheid:	EN 60529 IP56
Hoogte:	0 - 4.575 meter
Luchtvaart:	Categorie 7 toestellen - Jet 737 & General Aviation (blootstelling)
EMC:	IEC/EN 60601-1-2, vierde editie/versie
Valhoogte:	Bestand tegen een val van 1 meter hoogte op een harde ondergrond

Incidentregistratie

Geheugentype:	Intern geheugen, 90 minuten ECG registratie en log van acties
Uitleesmogelijkheid:	USB kabel (apart geleverd), Saver™ EVO software Windows gebaseerde software

PadPak™ (Batterij en elektroden)

Houdbaarheid:	Minimaal 4 jaar
Gewicht:	0,2 kg
Type batterij:	Lithium mangaan dioxide ($LiMnO_2$) 18V, 1,5 Ampère/uur
Capaciteit:	Minimaal 60 schokken 200J
Plaatsing elektroden:	Anterior/lateraal, bij kinderen anterior/posterior
Elektrodeoppervlak:	100 cm^2
Kabellengte:	1 meter